

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

รุ่น SD130 (Auto Slide Door SD130)



FEATURED จุดเด่น



- รองรับน้ำหนักของบานประตูได้สูงสุดถึง 130 กิโลกรัม
- รองรับความกว้างของประตูได้สูงสุดถึง 6 เมตร
- สามารถใช้งานได้ทั้งกับประตูแบบบานคู่และแบบบานเดี่ยว
- รับรองความปลอดภัยของช่างงานด้วยระบบเซนเซอร์กันหนีบ
- สามารถรองรับการควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น สวิตช์ไร้สาย (Switch Wireless) , เครื่องทาบบัตร หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นต้น
- มาพร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้ขาดของ
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสถานที่ เช่น โรงแรม , ร้านค้า อพาร์ทเมนท์ หรือ คอนโดต่างๆ เป็นต้น

01

AUTO SLIDE DOOR ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (Auto Slide Door) แรนต์ KEKA ของเรานั้น มีด้วยกันหลายรุ่น และรุ่นนี้เป็นชุดรางเลื่อนรุ่น SD130 ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐาน สินค้าเรามี **รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม** ประตูบานเลื่อนเหมาะกับการติดตั้งในอาคารสำนักงาน หรือโรงพยาบาล สถานที่ต่างๆ ซึ่งประตูเลื่อนอัตโนมัตินี้จะช่วยให้การเข้าออกง่ายขึ้น และทำให้สถานที่นั้นๆดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

02

SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิคของรางรุ่น SD130

บานประตูที่รองรับ	: แบบบานเดี่ยว และ บานคู่
ความกว้างของบานประตู	: 60 เซนติเมตร ถึง 130 เซนติเมตร
น้ำหนักสูงสุดของบานประตู	: 150 กิโลกรัมต่อบานประตู
Power Supply	: 90VAC~250VAC, 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้า	: 12V DC, 24V DC
ขนาดของมอเตอร์	: 55W,24V DC
ความเร็วในการเปิดปิด	: 25 - 55 เซนติเมตร/วินาที
ความเร็วช่วงชะลอการเปิดปิด	: 2 - 10 เซนติเมตร/วินาที
เวลาหน่วงการเปิดค้างของประตู	: 1 - 30 วินาที
การหน่วงเวลาเปิดประตู	: 0- 9 วินาที
แรงเปิดประตูอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ดับ	: <50 N

03

ACCESSORIES อุปกรณ์ในชุดระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ

1. Microwave Sensor เซนเซอร์สำหรับตัวจับความเคลื่อนไหวและทาระยะการเปิดปิดประตู
2. Beam Sensor หรือ Seffy Beam เป็นเซนเซอร์กันหนีบผู้ใช้งานนั่นเอง
3. ชุดรางประตูเลื่อนอัตโนมัติ
4. Remote Conliol เป็นรีโมทควบคุมประตูสั่งเปิดปิด หรือเปิดค้างไว้

