

# ប្រព័ន្ធសាមុគ្រោ PVC ខេទ្តូបានអេក្រង់

## Clean Room Rapid Door



## FEATURED จุดเด่น



- PVC ที่ใช้ในการทำประตูม้วนผ้าในนั้น สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการของรุคุด่า
  - สามารถเลือกอุปกรณ์แบบการตัดซึ่งใส่ในการต่อขององค์ประกอบด้วย
  - สามารถทำกั้นรวมกับระบบควบคุมการเปิดปิดประตูได้เป็นหลักระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบเซนเซอร์ , ระบบบุ่มกด , ระบบวินิท เป็นต้น ( โดยส่วนใหญ่ห้อง Clean Room นั้น จะใช้เป็นระบบเซนเซอร์มากกว่า )
  - มีระบบความปลอดภัยอย่างเช่นเซอร์กัฟหนีบอยู่ด้วย หรือที่เรียกว่า Beam Sensor จะค่อยจับป้องกันการเปิดลงมาข้างในไปทางนั้น ๆ

01

**CLEAN ROOM RAPID DOOR** ประตูม้วนห้องปลอดเชื้อ

ประดิษฐ์วน PVC หรือ ประดิษฐ์วนในโรงงานสำหรับห้องปลอดเชื้อ ( Clean Room ) ก็เป็นเหมือนประดิษฐ์วนโดยทั่วไป แต่ใช้ในการติดตั้งบริเวณห้องปลอดเชื้อโดยเฉพาะ สามารถใช้ระบบควบคุมการเปิด - ปิดเพื่อมonitor แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากห้องปลอดเชื้อต้องมีการฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่เข้าออกห้อง ยังคง ใช้งานผลิติตาทาราชเช่นเดิม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมติดเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีห้อง Clean Room สำหรับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาของผู้เข้าห้องอาจเสียก่อน การใช้ประดิษฐ์วน PVC จึงข้ามมาเมื่อส่วนใหญ่ในการบ่มกล้วยเชื้อโรคหายากที่นั่น ๆ ประดิษฐ์วนฯในสำหรับห้องปลอดเชื้อของ XEKA นั้น มี รับประกันสินค้าให้ 2 ปีเต็ม และเรา PVC ในการผลิตที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ลูกค้าสามารถมั่นใจได้เรื่อยว่าไม่ผิดหวังกับการใช้งานแน่นอน

02

# SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ខ្នាតចាប់បុរាណ         | : ស្តីពី 6 x 6 เมត្រ ( ការការវង់ខ្លួនថ្មីនៃក្រុងផ្ទូយក្នុង ) |
| គម្រោងកម្ពស់           | : សមារភាពថាមពេលនៃក្រុងផ្ទូយក្នុង 1176 ថ្ងៃសកល ( ps )         |
| គម្រោងនៃការរំភៀត - បិទ | : 0.5 - 1.5 เมត្រ / ឯការី                                    |
| ករណីបានរាយ             | : សំណើលេខ ឬនឹង អេឡិក វីរិនាគណា 1.5 MM                        |
| ខ្សែកត្រា PVC តិន្នន័យ | : 1.2 MM ( សមារភាពថែករូបបែករាយតាត់ដោយ )                      |
| រំលែកបញ្ហាគេត្តិន្នន័យ | : 220V/380V 50Hz IP55 power 0.55KW - 6.5KW                   |
| រំលែកបាតុកម្រុមរាយ     | : PLC converter , សមារភាពបែករាយក្នុងក្រុងផ្ទូយក្នុង          |
| Optional               | : វិនិភ័យកណ្ឌិនី ឬនឹង រំលែកបញ្ហាក្នុង                        |